

BELDEN KIRMALI OPERATÖR KOLTUKLU VİBRASYONLU SİLİNDİRLER

teknik özellikler

Model No	DVR 85	DVR 100	DVR 120
Çalışma Ağırlığı	1.570 kg	2.050 kg	2.700 kg
Tambur Çapı	Ø 58 cm	Ø 58 cm	Ø 72 cm
Tambur Genişliği	85 cm	100 cm	120 cm
Tambur Et Kalınlığı	11 mm	11 mm	12 mm
Su Tankı Kapasitesi	80 Litre	80 Litre	180 Litre
Yağ Tankı Kapasitesi	50 Litre	50 Litre	50 Litre
Vibrasyon Frekansı	50 hz	50 hz	53 hz
Vibrasyon Gücü (Ön+Arka)	18 kN	21 kN	26 kN
Statik Çizgisel Yük	9,2 kg/cm	10,3 kg/cm	11,3 kg/cm
Yürüyüş Hızı	0 - 7 km/ Saat	0 - 7 km/ Saat	0 - 7 km/ Saat
Tırmanma Eğimi	% 40	% 40	% 40
Servis Freni	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik
Park – İmdat Freni	Negatif Etkili	Negatif Etkili	Negatif Etkili
Nominal Amplitüd	0,5 mm	0,6 mm	0,67 mm
Tip	Hidrolik Belden Kırmalı	Hidrolik Belden Kırmalı	Hidrolik Belden Kırmalı
Tahrik	Hidrolik Orbitrol Tipi	Hidrolik Orbitrol Tipi	Hidrolik Orbitrol Tipi
Dönüş Açısı (+/-)	35 ° Derece	35 ° Derece	35 ° Derece
Osilasyon Açısı (+/-)	10 ° Derece	10 ° Derece	10 ° Derece
Yürüyüş Tahrik Sistemi	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik
Vibrasyon Tahrik Sistemi	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik
Ebat (En x Boy x Yükseklik)	110 x 220 x 230 cm	130 x 225 x 240 cm	150 x 241 x 250 cm
Motor Seçenekleri	Kubota 22 Hp - Su Soğutmalı Dizel	Kubota 22 Hp - Su Soğutmalı Dizel	Kubota 33 Hp - Su Soğutmalı Dizel

